

MARCADORES DE CABLES

ShrinkMark




Las marcaciones termocontraíbles ShrinkMark permiten identificar y codificar sobre todo tipo de cables de control y fuerza. Al termocontraerse, los manguitos ShrinkMark se fijan fuertemente sobre la aislación y la tinta de impresión queda capturada en el material asegurando una marca durable y permanente.

su legibilidad, combustibilidad y capacidad dieléctrica. El material de poliolefina reticulada es retardante a la llama, resistente a solventes, agentes químicos corrosivos y soporta temperaturas de operación entre -30 a +105°C.

punto y transferencia térmica. Cada manguito es de 2 pulgadas (50 mm) y puede ser cortado en 2, 3 y hasta 4 marcas, dependiendo de la longitud del código. Cada tamaño de ShrinkMark tiene capacidad de termocontracción 3:1 para cubrir un amplio rango de calibres.

Versátil y económico, se puede imprimir múltiples caracteres y varias líneas en una sola marca ya sea en forma manual o por impresoras de matriz de

El sistema ShrinkMark es certificado UL 224 en cuanto a



CALIBRE CONDUCTOR	DIAMETRO INICIAL	DIAMETRO CONTRAIDO	CODIGO	MARCAS/CAJA
22 -18 AWG	3.1mm	1.1mm	Shrinkmark-18-2.00-9	250
18 -12 AWG	5.0mm	2.0mm	Shrinkmark-12-2.00-9	250
16 -10 AWG	6.3mm	2.2mm	Shrinkmark-10-2.00-9	250
8 - 4 AWG	9.5mm	3.2mm	Shrinkmark-RPS-8-4/2.0-9	250
10 - 2 AWG	12.7mm	4.3mm	Shrinkmark-2-200-9	250
1 - 250MCM	25.4mm	8.5mm	Shrinkmark-250-2.00-9	250
350-1000MCM	36.0mm	19.0mm	Shrinkmark-1000-2.00-9	250

Disponibles en color Blanco (-9, estándar) y Amarillo (-4, a pedido), en carretes de 250 unidades (estándar) y carretes especiales de 1000 y 2500 unidades (a pedido).



• Se recomienda usar impresora de transferencia térmica T208M (página 14).



• Para servicios de pre-impresión, consulte a Tyco Electronics.

ShrinkMark-Carrier



Portadores con puntas perforadas para marcas termocontraíbles. Permiten insertar manguitos ShrinkMark para obtener una marca que se afianza a un cable o a un mazo de cables con collarines plásticos.

CODIGO	LARGO TOTAL	LARGO UTIL	ANCHO
11320000	65 mm	44 mm	10 mm
11310000	95 mm	74 mm	10 mm



• Compatibles con manguitos ShrinkMark RPS-8-4/2.0 y ShrinkMark-2-2.00.